Machine Translated by Google

Akuvox IT83R

Datasheet

Écran tactile haut de gamme pour votre maison

Le communicateur multifonctionnel Akuvox IT83R, avec un système d'exploitation Android, fournit une communication audio et vidéo avec les interphones via le protocole SIP 2.0. Il offre l'expérience ultime de l'écran tactile dans un format discret et peu encombrant design doté d'un écran tactile capacitif brillant de 10 pouces.



À un Coup d'œil

ÿ Aspect **ultra-clair et élégant;**

ÿ **Écran tactile capacitif de 10 pouces avec mode d'économie d'énergieÿ;**

ÿ **Réception d'une image HD du transmetteur de porteÿ;**

ÿ **Communication audio bidirectionnelle avec d'autres unités du réseauÿ;**

ÿ **Conforme à la norme SIP pour une intégration facile dans tous les PBX compatibles SIPÿ;**

ÿ **Alimenté par PoE ou source externe**

ÿ Prend **en charge le montage de boîtes murales électriques américaines ou européennes**

ÿ **Assistant vocal intelligent intégré**

ÿ **Conception inviolableÿ;**

Physique et puissance

ÿ Panneau avant : Aluminium

ÿ RAM/ROMÿ: 2ÿGo/8ÿGo

ÿ Affichage : écran LCD IPS 10 pouces

ÿ Écran : écran tactile capacitif de 10 pouces

ÿ Emplacement mémoireÿ: 1 emplacement Micro SD

ÿ Port RS485 : prise en charge

ÿ Sortie relaisÿ: 2

ÿ Cloche en: 1

ÿ E/Sÿ: 8

ÿ Micro : -58dB

ÿ Haut-parleurÿ: deux haut-parleurs, 4ÿ / 2W

ÿ Ports Ethernet : 2xRJ45, adaptatif 10/100Mbps

ÿ Alimentation par Ethernet 802.3af

ÿ Connecteur 12V DC (si vous n'utilisez pas PoE)

ÿ Inviolableÿ: prise en charge

ÿ Installationÿ: mural et bureau

ÿ Dimensionsÿ: 251ÿxÿ182,5ÿxÿ29,75ÿmm

ÿ Humidité de travail : 10 ~ 90 %

ÿ Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C

ÿ Température de stockage : -20°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Machine Translated by Google

Écran tactile

ÿ Mode d'affichage : normalement noir, transmissif

ÿ Taille de l'écran LCD : 10 pouces (diagonale)

ÿ Format d'imageÿ: 16:10

ÿ Résolution : 1280x800

ÿ Rapport de contraste : 900:1

ÿ Luminosité : 280 cd/m²

ÿ Angle de visionÿ: 80ÿ° à gauche, 80ÿ° à droite,
80° supérieur, 80° inférieur

ÿ Écran tactileÿ: capacitif projeté

l'audio

ÿ SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

ÿ Codec audio à bande étroite : G.711a, G.711ÿ, G.729

ÿ Codec audio haut débit : G.722

ÿ DTMFÿ: DTMF intrabande, hors bande (RFC2833),
Informations SIP

ÿ Annulation d'écho

ÿ Détection d'activation vocale

ÿ Générateur de bruit de confort

ÿ Contrôle automatique du gain

Vidéo

ÿ Formats de diffusionÿ: H.263 et H.264

La mise en réseau

ÿ Prise en charge des protocolesÿ: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP,
TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP,
UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Déploiement et maintenance

ÿ Auto-approvisionnement

ÿ Portail de gestion Web

ÿ Vidage de paquets basé sur le Web

ÿ Sauvegarde/restauration de la configuration

ÿ Mise à niveau du micrologiciel

ÿ Journaux système (y compris les journaux d'accès aux portes)

Assistant vocal

ÿ Distance de prise de voix jusqu'à 5 mètres

ÿ Précision de la reconnaissance vocale jusqu'à 95ÿ%

ÿ Protection de la vie privée avec des données vocales natives

Scénario d'application

ÿVillas _

ÿ Complexes d'appartements

ÿ Systèmes domotiques

ÿ Intérieurs modernes

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com