Machine Translated by Google

Akuvox C313S

Datasheet

Écran tactile haut de gamme pour votre maison

Le communicateur multifonctionnel Akuvox C313S, avec un système d'exploitation Linux, fournit une communication audio et vidéo avec les interphones via le protocole SIP 2.0. Il offre l'expérience ultime de l'écran tactile dans un format discret et peu encombrant design doté d'un écran tactile capacitif brillant de 7 pouces.



À d'œiletez un coup

ÿ Apparence **ultra-claire et élégante;**

ÿ **Profil fin et faible encombrementÿ;**

ÿ **Écran tactile capacitif de 7 pouces avec mode d'économie d'énergieÿ;**

ÿ **Communication audio bidirectionnelle avec d'autres unités du réseauÿ;**

ÿ **Conforme à la norme SIP pour une intégration facile dans tous les PBX compatibles SIPÿ;**

ÿ **Alimenté par PoE ou source externe**

ÿ Prend **en charge le montage de boîtes murales électriques américaines ou européennes**

Physique et puissance

ÿ Panneau avantÿ: plastique

ÿÿRAM/ROMÿ: 64ÿMo/128ÿMo

ÿ Affichage : LCD TFT 7 pouces

ÿ Écran : écran tactile capacitif de 7 pouces

ÿÿPort RS485ÿ: prise en charge

ÿ Sortie relaisÿ: 1

ÿ Cloche en: 1

ÿÿE/Sÿ: 8

ÿ Micro : -58dB

ÿ Haut-parleur : 4ÿ / 2W

ÿ Ports Ethernet : 2xRJ45, adaptatif 10/100Mbps

ÿ Alimentation par Ethernet 802.3af

ÿ Connecteur 12V DC (si vous n'utilisez pas PoE)

ÿ Installation : murale et bureau

ÿ Dimensions : 200,2 x 132,2 x 27,2 mm

ÿ Humidité de travail : 10 ~ 90 %

ÿ Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C

ÿ Température de stockage : -20°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Machine Translated by Google

Écran tactile

ÿ Mode d'affichage : normalement blanc, transmissif

ÿ Taille de l'écran LCD : 7 pouces (diagonale)

ÿ Résolution : 800x480

ÿ Rapport de contraste : 500:1

ÿ Luminosité : 220 cd/m²

ÿ Angle de visionÿ: 50ÿ° à gauche, 50ÿ° à droite,
40° supérieur, 50° inférieur

ÿ Écran tactileÿ: capacitif projeté

l'audio

ÿ SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

ÿ Codec audio à bande étroite : G.711a, G.711ÿ, G.729

ÿ Codec audio haut débit : G.722

ÿ DTMFÿ: DTMF hors bande (RFC2833), informations SIP

ÿ Annulation d'écho

Vidéo

ÿ Formats de diffusionÿ: H.264

La mise en réseau

ÿ Prise en charge des protocolesÿ: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,
SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP,
DHCP, ARP

Déploiement et maintenance

ÿ Provisionnement automatique

ÿ Portail de gestion Web

ÿ Vidage de paquets basé sur le Web

ÿ Sauvegarde/restauration de la configuration

ÿ Mise à niveau du micrologiciel

ÿ Journaux système (y compris les journaux d'accès aux portes)

Scénario d'application

ÿVillas _

ÿ Complexes d'appartements

ÿ Systèmes domotiques

ÿ Intérieurs modernes

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com