Machine Translated by Google

Akuvox R20A-2

Datasheet

Choix parfait d'interphone pour la vie quotidienne

Les systèmes d'interphone vidéo à 2 fils restent demandés tant qu'il y a autant de maisons
laissé avec de vieux câblages dans les murs, ce qui est en effet problématique à remplacer. Akuvox est venu
trouver une solution pour résoudre le problème afin de vous permettre de bénéficier des avantages du réseau IP
type de système, mais avec un ancien câblage et sans remplacements effectués



À d'œiletez un coup

ÿ **Corps anti-vandalisme, avec un bouton affleurantÿ;**

ÿ **Fil à deux broches pour l'alimentation et l'accès au réseau**

ÿ **Caméra grand angle : 110º (H), 58º (V) ;**

ÿ **Lecteur de carte IC/ID intégréÿ;**

ÿ **Communication audio bidirectionnelle sur les réseaux IP avec annulation d'écho et suppression du bruitÿ;**

ÿ **Compression vidéo H.264ÿ;**

Physique et Puissance

ÿ Panneau avantÿ: alliage d'aluminium

ÿ Appareil photo : 2M pixels, éclairage automatique

ÿ Bouton : 1 bouton d'appel

ÿ Capteur de lumièreÿ: prise en charge

ÿ Capteur infrarougeÿ: prise en charge

ÿÿPort Wiegandÿ: prise en charge

ÿÿPort RS485ÿ: prise en charge

ÿ Lecteur de carte RFÿ: 13,56ÿMHz (avec NFC) et 125ÿkHz

ÿ Sortie relaisÿ: 1

ÿ Entrées : 1

ÿ Micro : -40dB

ÿ Haut-parleur : 4ÿ / 3W

ÿ Interface d'alimentationÿ1

ÿ Alimentationÿ: alimentation à deux fils 48ÿVDC

ÿ Étanche à l'eau et à la poussière : IP65

ÿ Installationÿ: encastrée ou murale

ÿ DIM encastréÿ: 189ÿxÿ120ÿxÿ56,5ÿmm

ÿ DIM muralÿ: 145ÿxÿ85ÿxÿ27,5ÿmm

ÿ Humidité de travail : 10 ~ 90 %

ÿ Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C

ÿ Température de stockage : -40°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Machine Translated by Google

l'audio

ÿ SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

ÿ Codec audio à bande étroite : G.711a, G.711ÿ, G.729

ÿ Codec audio haut débit : G.722

ÿ DTMFÿ: DTMF intrabande, hors bande (RFC2833),

Informations SIP

ÿ Annulation d'écho

ÿ Détection d'activation vocale

ÿ Générateur de bruit de confort

Vidéo

ÿ Capteur : 1/2,7", CMOS

ÿ Pixels : CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p

ÿ Codec vidéo : H.264

ÿ Résolution vidéo : jusqu'à 1920x1080p

ÿ Max. taux de transfert d'image : 1080p – 25fps

ÿ Angle de vue : 110°(H) / 58°(V)

ÿ LED IR haute intensité pour l'éclairage de l'image pendant

heures sombres avec capteur de lumière interne

ÿ Compatible avec les composants vidéo tiers ,

par exemple NVR

Fonction d'entrée de porte

ÿ Relais contrôlés individuellement par des tonalités DTMF

ÿ Caméra opérationnelle en permanence

ÿ Mode nuit automatique avec éclairage LED

ÿ Balance des blancs : automatique

ÿ Éclairage minimal : 0,1 LUX

Réseautage et protocole

ÿ Prise en charge des protocolesÿ: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,

SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP,

DHCP, ARP

Déploiement et maintenance

ÿ Provisionnement automatique

ÿ Portail de gestion Web

ÿ Vidage de paquets basé sur le Web

ÿ Sauvegarde/restauration de la configuration

ÿ Exportation du journal des entrées

ÿ Accéder à l'export/import du tableau

ÿ Mise à niveau du micrologiciel

ÿ Journaux système (y compris les journaux d'accès aux portes)

Scénario d'application

ÿ Interphone de bureau avec IP-PBX sur site ou hébergé

ÿ Accès au site à distance via Internet

ÿ Interphone appartement/appartement avec contrôle d'accès à la porte

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com