Machine Translated by Google

Choix parfait d'interphone pour la vie quotidienne

La sécurité qui vient avec la possibilité de contrôler qui entre dans votre bâtiment ainsi que la capacité de confirmer verbalement et visuellement leur identité est incommensurable. L'interphone vidéo R20K d'Akuvox vous permet de surveiller facilement une porte d'entrée ou porte et vous donne la tranquillité d'esprit en sachant que votre installation est plus sécurisée.



À **d'œiletez un coup**

ÿ **Corps anti-vandalisme avec pavé numériqueÿ;**

ÿ **Caméra grand angle : 110º (H), 58º (V) ;**

ÿ **PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet);**

ÿ **Communication audio bidirectionnelle sur les réseaux IP avec fonction d'annulation d'échoÿ;**

ÿ **Conforme à la norme SIP pour une intégration facile dans tous les PBX compatibles SIPÿ;**

ÿ **Conforme à la norme ONVIF pour une intégration facile avec n'importe quel système de surveillance réseauÿ;**

Physique et puissance

ÿ Panneau avantÿ: alliage d'aluminium

ÿ Appareil photo : 2M pixels, éclairage automatique

ÿ Pavé numérique avec boutons supplémentaires

ÿ Capteur de lumièreÿ: prise en charge

ÿ Capteur infrarougeÿ: prise en charge

ÿÿPort Wiegandÿ: prise en charge

ÿÿPort RS485ÿ: prise en charge

ÿ Lecteur de carte RFÿ: 13,56ÿMHz (avec NFC) et 125ÿkHz

ÿ Sortie relaisÿ: 2

ÿ Entréesÿ: 2

ÿ Micro : -40dB

ÿ Haut-parleur : 4ÿ / 3W

ÿ Port Ethernetÿ: RJ45, adaptatif 10/100ÿMbps

ÿ Alimentation par Ethernet 802.3af

ÿ Connecteur 12V DC (si vous n'utilisez pas PoE)

ÿ Étanche à l'eau et à la poussière : IP65

ÿ Installationÿ: encastrée ou murale

ÿ DIM encastré : 226x108x52mm

ÿ DIM mural : 185x85x24mm

ÿ Humidité de travail : 10 ~ 90 %

ÿ Température de fonctionnement : -30°C ~ +65°C

ÿ Température de stockage : -40°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133061
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Machine Translated by Google

l'audio

ÿ SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

ÿ Codec audio à bande étroite : G.711a, G.711ÿ, G.729

ÿ Codec audio haut débit : G.722

ÿ DTMFÿ: DTMF intrabande, hors bande (RFC2833),

Informations SIP

ÿ Annulation d'écho

ÿ Détection d'activation vocale

ÿ Générateur de bruit de confort

Vidéo

ÿ Capteur : 1/2,7", CMOS

ÿ Pixels : CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p

ÿ Codec vidéo : H.264, H.265

ÿ Résolution vidéo : jusqu'à 1920x1080

ÿ Max. taux de transfert d'image : 1080p – 25fps

ÿ Angle de vue : 110°(H) / 58°(V)

ÿ LED IR haute intensité pour l'éclairage de l'image pendant

heures sombres avec capteur de lumière interne

ÿ Compatible avec les composants vidéo tiers ,

par exemple NVR

Fonction d'entrée de porte

ÿ Relais contrôlés individuellement par des tonalités DTMF

ÿ Caméra opérationnelle en permanence

ÿ Mode nuit automatique avec éclairage LED

ÿ Balance des blancs : automatique

ÿ Éclairage minimal : 0,1 LUX

Réseautage et protocole

ÿ Prise en charge des protocolesÿ: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,

SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP,

DHCP, ARP

Déploiement et maintenance

ÿ Provisionnement automatique

ÿ Portail de gestion Web

ÿ Vidage de paquets basé sur le Web

ÿ Sauvegarde/restauration de la configuration

ÿ Exportation du journal des entrées

ÿ Accéder à l'export/import du tableau

ÿ Mise à niveau du micrologiciel

ÿ Journaux système (y compris les journaux d'accès aux portes)

Scénario d'application

ÿ Interphone de bureau avec IP-PBX sur site ou hébergé

ÿ Accès au site à distance via Internet

ÿ Interphone appartement/appartement avec contrôle d'accès à la porte

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133061
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com