Machine Translated by Google

Akuvox C313W-2

Datasheet

Écran tactile haut de gamme pour votre maison

Le communicateur multifonctionnel Akuvox C313W-2, avec un système d'exploitation Linux, fournit une communication audio et vidéo avec les interphones via le protocole SIP 2.0. Il offre l'expérience ultime de l'écran tactile dans un format discret et peu encombrant design doté d'un écran tactile capacitif brillant de 7 pouces.



À un Coup d'œil

ÿ Aspect **ultra-clair et élégant;**

ÿ **Profil mince et faible encombrementÿ;**

ÿ **Écran tactile capacitif de 7 pouces avec mode d'économie d'énergieÿ;**

ÿ **Communication audio bidirectionnelle avec d'autres unités du réseau IP 2 filsÿ;**

ÿ **Alimenté par NS-2 ou une source externe**

ÿ **Super longue distance de transmission via un câble à 2 fils**

ÿ Prend **en charge le montage de boîtes murales électriques américaines ou européennes**

Physique et Puissance

ÿ Panneau avant : Plastique

ÿ RAM/ROMÿ: 64ÿMo/128ÿMo

ÿ Affichage : LCD TFT 7 pouces

ÿ Écran : écran tactile capacitif de 7 pouces

ÿ Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n, @2,4 GHz

ÿ Port RS485 : prise en charge

ÿ Sortie relaisÿ: 1

ÿ Cloche en: 1

ÿ E/Sÿ: 8

ÿ Micro : -58dB

ÿ Haut-parleur : 4ÿ / 2W

ÿ Ports 2 filsÿ: 2 paires

ÿ Ports Ethernet : 1xRJ45, adaptatif 10/100Mbps

ÿ Connecteur 48V DC (si vous n'utilisez pas NS-2)

ÿ Installationÿ: mural et bureau

ÿ Dimensions : 200,2 x 132,2 x 27,2 mm

ÿ Humidité de travail : 10 ~ 90 %

ÿ Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C

ÿ Température de stockage : -20°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Machine Translated by Google

Écran tactile

ÿ Mode d'affichage : normalement blanc, transmissif

ÿ Taille de l'écran LCD : 7 pouces (diagonale)

ÿ Résolution : 800x480

ÿ Rapport de contraste : 500:1

ÿ Luminosité : 220 cd/m²

ÿ Angle de visionÿ: 50ÿ° à gauche, 50ÿ° à droite,
40° supérieur, 50° inférieur

ÿ Écran tactileÿ: capacitif projeté

l'audio

ÿ SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

ÿ Codec audio à bande étroite : G.711a, G.711ÿ, G.729

ÿ Codec audio haut débit : G.722

ÿ DTMFÿ: DTMF hors bande (RFC2833), informations SIP

ÿ Annulation d'écho

Vidéo

ÿ Formats de diffusion : H.264

La mise en réseau

ÿ Prise en charge des protocolesÿ: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP,
DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP,
ARP

Déploiement et maintenance

ÿ Auto-approvisionnement

ÿ Portail de gestion Web

ÿ Vidage de paquets basé sur le Web

ÿ Sauvegarde/restauration de la configuration

ÿ Mise à niveau du micrologiciel

ÿ Journaux système (y compris les journaux d'accès aux portes)

Scénario d'application

ÿ Rénovation d' anciennes villas

ÿ Rénovation d'un appartement ancien

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II, Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com