Machine Translated by Google

Akuvox E12S

Datasheet

Choix parfait d'interphone pour la vie quotidienne

La sécurité qui vient avec la possibilité de contrôler qui entre dans votre bâtiment ainsi que la capacité de confirmer verbalement et visuellement leur identité est incommensurable. L'interphone vidéo E12S d'Akuvox vous alerte lorsque la cloche sonne et vous permet de voir et parlez aux visiteurs depuis votre smartphone, où que vous soyez.



À d'œiletez un coup

ÿ Conversation **bidirectionnelle en temps réelÿ;**

ÿ Visualisation en **direct de la caméraÿ;**

ÿ **Stockage basé sur le cloud ou localÿ;**

ÿ **Conçu pour une utilisation en extérieurÿ;**

ÿ **Compatible avec les applications mobilesÿ;**

ÿ **Intégré à n'importe quel appareil SIPÿ;**

Physique et puissance

ÿ Matériau du corpsÿ: plastique

ÿ Appareil photo : 2M pixels, éclairage automatique

ÿ Bouton : 1 bouton d'appel avec rétroéclairage

ÿÿPort Wiegandÿ: prise en charge

ÿ Lecteur de carte RFÿ: 13,56ÿMHz

ÿ Capteur de lumière : 1

ÿ Sortie relaisÿ: 1

ÿ Entréesÿ: 2

ÿ Emplacement pour carte micro SDÿ: 1

ÿ Micro : -36dB

ÿ Haut-parleurÿ: 8ÿÿ / 1,5ÿW

ÿ Port Ethernetÿ: RJ45, adaptatif 10/100ÿMbps

ÿBLE : Oui

ÿ Alarme anti-vandalisme : Oui

ÿ Alimentation par Ethernet 802.3af

ÿ Connecteur 12V DC (si vous n'utilisez pas PoE)

ÿ Alimentationÿ: 12ÿV / 1ÿA

ÿ Étanche à l'eau et à la poussière : IP65

ÿ Installation : murale

ÿ Taille : 146x70x23mm

ÿ Humidité de travail : 10 ~ 90 %

ÿ Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C

ÿ Température de stockage : -40°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Machine Translated by Google

l'audio

ÿ SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

ÿ Codec audio à bande étroite : G.711a, G.711ÿ, G.729

ÿ Codec audio haut débit : G.722

ÿ DTMFÿ: DTMF intrabande, hors bande (RFC2833),

Informations SIP

ÿ Annulation d'écho

ÿ Détection d'activation vocale

ÿ Générateur de bruit de confort

Vidéo

ÿ Capteur : 1/2,7", CMOS

ÿ Pixels : CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p

ÿ Codec vidéo : H.264, H.265

ÿ Résolution vidéo : jusqu'à 1920x1080p

ÿ Max. taux de transfert d'image : 1080p – 25fps

ÿ Angle de vue : 123°(H) / 69°(V)

ÿ LED blanches pour l'éclairage de l'image pendant les heures sombres

avec capteur de lumière interne

Fonction d'entrée de porte

ÿ Relais contrôlés individuellement par des tonalités DTMF

ÿ Caméra opérationnelle en permanence

ÿ Mode nuit automatique avec éclairage LED

ÿ Balance des blancs : automatique

ÿ Éclairage minimal : 0,1 LUX

Réseautage et protocole

ÿ Prise en charge des protocolesÿ: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,

SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP,

DHCP, ARP

Déploiement et maintenance

ÿ Provisionnement automatique

ÿ Portail de gestion Web

ÿ Sauvegarde/restauration de la configuration

ÿ Exportation du journal des entrées

ÿ Accéder à l'export/import du tableau

ÿ Mise à niveau du micrologiciel

ÿ Journaux système (y compris les journaux d'accès aux portes)

Scénario d'application

ÿ Interphone appartement/appartement avec contrôle d'accès à la porte

ÿ Accès au site à distance via Internet

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com